

Llave de impacto 18V 3/4" 1.050Nm

DTW1001Z

DTW1001 Llave de impacto 18V
3/4" 1.050 Nm

Máximo par de apriete 1.050 Nm. Inserción de bulón.



■ Código EAN

0088381803212



■ INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18 V
Tipo de batería	LXT
Motor	BL
R.p.m alta	0 - 1.800 Rpm
R.p.m media	0 - 1.000 Rpm
R.p.m baja	0 - 900 Rpm
I.p.m alta	0 - 2.200 ipm
I.p.m media	0 - 2.000 ipm
I.p.m baja	0 - 1.800 ipm
Par máx. de apriete	1.050 Nm
Capacidad máx de tornillo	M12-M30
Inserción	3/4"
Velocidad variable (interruptor)	✓
Freno eléctrico	✓
Iluminación integrada	✓
Dimensiones. LxAxAI	229 x 91 x 289 mm
Peso según EPTA	3,7 Kg
Emisión de vibración	15,50 m/seg ²

■ BENEFICIOS DEL USUARIO

- Nueva llave de impacto con 1.050Nm de par de apriete.
- Gracias al motor BL sin escobillas la energía producida es más eficiente y proporciona mayor potencia y duración con el mismo amperaje.
- Carcasa del motor sujeta con 4 tornillos para aguantar firmemente los impactos y no se suelte.
- Doble Luz LED para iluminar el punto de trabajo.
- Selector de modo de impacto: Con sólo pulsar un botón se puede seleccionar entre 3 modos de impacto (duro/medio/blando) para adaptarse al tipo de trabajo.
- Cuerpo recubierto de elastómero y con un diseño ergonómico que se adapta a su mano para un agarre y manejo más cómodo y eficiente.
- Gancho de gran tamaño válido para colgar la máquina en las estructuras metálicas.



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

134997-2

Extensión 150mm 3/4"



134998-0

Rótula 3/4"



191G67-2

Mango de extensión para llaves de



195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



196933-6

Multicargador rápido 2 puertos 18V



Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Folleto:



Etiqueta:

