

# Sierra de calar 450W con vel. variable y pendular

## 4328

Muy rápida gracias a sus posiciones pendulares.



### Código EAN

0088381083669

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	450 W
Carreras por minuto	500 - 3.100 cpm
Longitud de carrera	18 mm
Máx. capacidad en madera 90	65 mm
Máx. capacidad en metal 90	6 mm
Máx. capacidad en aluminio 90	10 mm
Peso según EPTA	1,8 Kg
Longitud del cable	2,0 m
Dimensiones. LxAnxAI	217 x 77 x 197 mm
Posiciones pendulares	3
Velocidad variable (dial)	✓
Empuñadura antideslizante	✓
Conectable a un aspirador	✓
Inserción universal	✓
Emisión de vibración	7,00 m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora	83,00 dB(A)
Potencia sonora	94,00 dB(A)

### BENEFICIOS DEL USUARIO

- Nuevo diseño, con empuñadura antideslizante y más potencia.
- Especialmente ligera y extremadamente equilibrada.
- Protector transparente de corte.
- Corriente forzada de aire sobre la zona de trabajo, para un corte más limpio.
- Uso de hojas de sierra con inserción universal.
- Regulador electrónico de la velocidad en 6 posiciones.
- Sistema pendular en 4 posiciones.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## EQUIPO BÁSICO

783201-2

Llave allen 3mm



A-85628

Sierra de calar B-10



## ACCESORIOS

192349-3

Adaptador Ext 25mm. Int 20m - Ext



192732-4

Guía paralela + circular



B-06292

Set de sierras S-Express



## Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

