

Sierra de calar 720W con vel. variable y pendular **4350CT**

Muy potente y robusta. Gran precisión y baja vibración.



Código EAN

0088381080590

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	720 W
Carreras por minuto	800 - 2.800 cpm
Longitud de carrera	26 mm
Máx. capacidad en madera 90	135 mm
Máx. capacidad en metal 90	10 mm
Máx. capacidad en aluminio 90	20 mm
Peso según EPTA	2,6 Kg
Longitud del cable	2,5 m
Dimensiones. LxAnxAI	236 x 73 x 207 mm
Posiciones pendulares	3
Arranque suave	✓
Electrónica constante	✓
Velocidad variable (dial)	✓
Empuñadura antideslizante	✓
Base de aluminio	✓
Conectable a un aspirador	✓
Cambio rápido de la hoja	✓
Inserción universal	✓

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Nuevo diseño, con empuñadura antideslizante, más cómoda y fácil de manejar.
- Sistema pendular en 4 posiciones, para cortes rápidos.
- Sistema de alta protección contra el polvo.
- Corriente forzada de aire sobre la zona de trabajo, para un corte más limpio.
- Con protector de la base, para proteger los materiales de posibles arañazos.
- Muy fácil de manejar, con pocas vibraciones y extremadamente equilibrada.
- Electrónica constante y dial para regulación electrónica de la velocidad en 6 posiciones.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

415524-7

Placa antiastillamiento

417852-6

Protector de base

417853-4

Adaptador de aspiración

783202-0

Llave allen 4mm

824809-4

Maletín pvc

A-85628

Sierra de calar B-10

A-85737

Sierra de calar B-22

A-85793

Sierra de calar BR-13 sin astillas



417853-4

Adaptador de aspiración

B-06292

Set de sierras S-Express

E-05664

Funda para guía de carril de 1,4m



Soporte

Manual de usuarios:

PDF

Etiqueta:

PDF

ACCESORIOS

192349-3

Adaptador Ext 25mm. Int 20m - Ext

193516-3

Guía paralela + circular

193517-1

Adaptador para guía de carril

194368-5

Guía de carril 1.4m

194925-9

Guía de carril 1.9m

196953-0

Adaptador para guía carril para

197252-3

Adaptador para guía carril para

417852-6

Protector de base

